



**Artikel-Nr.:** IT-CVM211GEA-B-L

**Hersteller:** InstruTech

**Gewicht:** 0.3 kg

## CVM211 Stinger™ Konvektions-Pirani-Vakuummeter

**516,00 € \***

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit 21 Werktage

### Produktinformationen "CVM211 Stinger™ Konvektions-Pirani-Vakuummeter"

CVM211 Stinger™ (CF16) Konvektions-Pirani-Vakuummeter

Aktiver Wärmeleitungssensor mit Konvektionsausgleich

Vakuumanschluss: DN16CF

Messbereich: 1,3E-4 ... 1333 mbar

Anzeige: LED, 2 bis 3-stellig, rot (mBar/Bar)

Analogausgang: logarithmisch-linear 1 ... 8 V (1 V / Dekade)

Schaltpunkt-Relais: 1 Relais (SPDT), 30 VDC / 1 A

Kompatibel zu GP Mini-Convector® Basis-Modulen

**Ausführung:** Stinger: Aktiver Sensor mit LED-Display

**Montageflansch:** ISO16CF

### Weiterführende Links zu "CVM211 Stinger™ Konvektions-Pirani-Vakuummeter"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von InstruTech](#)

### Verfügbare Downloads:

- [Download CVM211\\_Data\\_Sheet\\_mbar.pdf](#)